

Datablad 7 – Nødvendig verktøy, redskap og festemidler.

Det er flere fremgangsmåter og løsninger på montering av LOXIT® systemet. Vi beskriver her vanlige løsninger og noen alternativ. Dette gjelder kun tilpasning av LOXIT® systemet – alt utenom kommer i tillegg. Merk at dette er en liste som forsøker å utfylle alle tenkelige situasjoner. Vanligvis er ikke alt dette nødvendig.

A. Montering.

Feste av spikerplater:

- Hammer
- Spiker

Eventuelt:

- Skrumaskin/Drill
- Skruer
- Bits

Feste av gjengestag:

- Skralle (sakte)
- Muttertrekker (fort)
- Forlenget mutter-pipe (medfølger leveransen om ønskelig)

Montering av stokker:

- Uretanslegge
- Løftehandtak (medfølger leveransen om ønskelig)
- Løftekrok til kran LS/P1-P2-Slett

Strammebeslag:

- Skrumaskin/Drill
- Bits
- 4 stk. 5,0 x 45 senk skruer pr. beslag

- Kniv/Fres

Kappe gjengestag:

- Vinkelsliper

Bærebeslag og tresøyler:

- Fastnøkkel 19mm

Feste dekkbord og svillmembran:

- Stiftemaskin
- Stifter

Eventuelt:

- Skrumaskin/Drill
- Skruer
- Bits

B. Tilpassing.

Kappe stokker, nover og knuter:

- Motorsag for grovkapp.
- Sirkelsag for finkapp.
- Handsag er kjekt å ha.

Uthuling, fjerning av EPS:

- Kniv
- Skrumaskin/Drill
- Motorsag
- Feinsag

Fylling etter uthuling og tilpassing:

- Souldal Flex Insulation